

1160 UNI系列


PPR轮（黑黑色）轮径×轮宽80x 24mm

EAN
KS-11602300268053

配有单煞式，锁定系统的脚轮
插心铆合冲压脚架—Ø11x22L
表面电镀，插心式安装装置，C型扣环
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
黑黑色，轮子—中管式

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮径	80mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
插杆直径	11mm
插杆长度	22mm
偏心距	34mm
旋转干涉	210mm
总高	109.5mm
旋转半径	105mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	40kgs
荷重(静态)	60kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	单煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.27kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



插杆外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為主