



1161 線控剎車雙球輪系列


線控雙球導電輪片（白淺灰色）輪徑×輪寬 75x 14mm

EAN
KS-11610300171013

固定式腳輪，75x45斜孔底板
白色腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝
防銹，耐腐蝕，美觀，轉動靈活，具導電性
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
白深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	14mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔徑	11 x 6mm
偏心距	23mm
總高	90.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	是 10 [^] 3/∼10 [^] 4/Ω
抗靜電	否
腳輪重量	0.39kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。