

1161 线控刹车双球轮系列


线控双球全效轮片（白深灰色）轮径×轮宽75x 14mm

EAN
KS-11610300452023

固定式脚轮，32x32底板，脚架采用聚醯胺 增强料
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
白深灰色，轮子轴承-精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮径	075mm
轮宽	014mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	42 x 42mm
底板孔距	32x32mm
底板孔径	5mm
偏心距	23mm
总高	90.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.32kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●●●
静音表现	●●●●●●
保护地板	●●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。