

1161 Series — BÁNH XE ĐẨY KHÓA TỰ ĐỘNG

Điều khiển dây Double Ball Full Effect Wheel Sheet (trắng đen xám) Đường kính bánh xe
× Chiều rộng b

EAN

KS-11610300451023


Bánh xe cố định, đế 32x32
Khung màu trắng với lớp gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và linh hoạt
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lớp bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Vòng bi bánh xe màu trắng xám đậm: vòng bi bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	075mm
Chiều rộng bánh xe	014mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	42 x 42mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	32x32mm
Khoảng cách các lỗ lắp	5mm
Độ lệch tâm	23mm
Tổng chiều cao	90.5mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.32kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét