

1161 线控刹车双球轮系列

线控双球导电轮片（白浅灰色）轮径×轮宽125x 18mm

EAN
KS-11610500172023

活动式脚轮，75x45斜孔底板，脚架采用聚醯胺 增强料
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
白深灰色，轮子轴承-精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮径	125mm
轮宽	18mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11.1 x 8.6mm
偏心距	40mm
旋转干涉	220mm
总高	146mm
旋转半径	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	110kgs
荷重(静态)	165kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.86kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



图纸仅供参考一切以实体产品为主