



1162D 大象腳輪系列(雙輪)

VQPU 輪 (褐弧) 輪徑 × 輪寬 200×50mm


EAN

KS-11620800542311

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距210x160
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色
輪子軸承—斜珠軸承

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	123mm
輪子軸承	搭配斜珠軸承的輪子
底板規格	255 x 200mm
底板孔距	210 x 160mm
底板孔徑	21mm
偏心距	60mm
旋轉干涉	336mm
總高	280mm
旋轉半徑	168mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	1800kgs
荷重(靜態)	2700kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	28.88kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。