

1162 Series — BÁNH XE SIÊU TẢI (Hai bánh)

VQPU Bánh xe (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 250 x 80mm


EAN

KS-11621000542321

Bánh xe xoay với khung thép hàn, sơn phủ màu xanh.  
Lắp đế, khoảng cách lỗ 210x160.  
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu nâu.  
Ổ trục bánh xe: ổ bi góc.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao  
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét | <input type="radio"/> đế quốc    |
| Đường kính bánh xe                          | 250mm                            |
| Chiều rộng bánh xe                          | 197mm                            |
| vòng bi bánh xe                             | Bánh xe trang bị vòng bi cầu góc |
| Quy cách tấm lắp                            | 255 x 200mm                      |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền             | 210 x 160mm                      |
| Khoảng cách các lỗ lắp                      | 21mm                             |
| Độ lệch tâm                                 | 70mm                             |
| Sự can thiệp quay                           | 436mm                            |
| Tổng chiều cao                              | 330mm                            |
| Bán kính xoay                               | 218mm                            |
| Độ cứng                                     | 92±5° Shore A                    |
| Tải trọng (động)                            | 3200kgs                          |
| Tải trọng (tĩnh)                            | 4800kgs                          |
| Nhiệt độ                                    | -20°C to +70°C                   |
| Càng bánh xe                                | Xoay                             |
| Thép không gỉ                               | N/A                              |
| Dẫn điện                                    | N/A                              |
| Chống tĩnh điện                             | N/A                              |
| Trọng lượng bánh xe đầy                     | 45.76kgs                         |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                      | ISO22883                         |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | • • • • • |
| Chế độ im lặng       | • • • • • |
| Bảo vệ mặt sàn       | • • • • • |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét