



1163-1 左右平衡輪系列

ZQPU輪 (銑褐) 輪徑 × 輪寬 100 x 22mm


EAN

KS-11630402802013

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面鍍鋅
底板式安裝裝置，孔距110x75
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動和轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm
輪寬	085mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	2213mm
偏心距	30mm
旋轉干涉	182mm
總高	130mm
旋轉半徑	91mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	280kgs
荷重(靜態)	420kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.59kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。