




1163-1 左右平衡轮系列

ZQPU轮（铕褐）轮径×轮宽 125x 24mm

EAN

KS-11630502802013



图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架，表面镀锌
底板式安装装置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铕褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


公制 英制

轮径	125mm
轮宽	79mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	2213mm
偏心距	33mm
旋转干涉	208mm
总高	155mm
旋转半径	104mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	330kgs
荷重(静态)	495kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	9.06kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

- 滚动顺畅
- 静音表现
- 保护地板

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。