

1163-1 左右平衡轮系列


QPU轮(褐平) 轮径 × 轮宽 125 x 50mm

EAN
KS-11630503532311

活动式脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆
底板式安装装置，孔距125x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铁褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
QPU双轮，拥有最新开发的左右平衡结构
脚架增装弹簧有明显弹性功能和减震功能

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	165 x 133mm
底板孔距	125x75mm
底板孔径	M10xP1.5mm
偏心距	70mm
旋转干涉	320mm
总高	198.1mm
旋转半径	160mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	907kgs
荷重(静态)	1360.5kgs
温度	-29°C to 0°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	12kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。