

1163-1 左右平衡輪系列

QPU輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 80 × 35mm


EAN

KS-11632302532013

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距80x60 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	80mm
輪寬	120mm
輪子軸承	搭配斜珠軸承的輪子
底板規格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	129mm
偏心距	30mm
旋轉干涉	180mm
總高	110mm
旋轉半徑	90mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.58kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。