



1163-1 左右平衡轮系列

QPU轮（褐平） 轮径×轮宽 80×35mm


EAN

KS-11632302532013

活动式脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距80x60
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


公制 英制

轮径	80mm
轮宽	120mm
轮子轴承	搭配斜珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	129mm
偏心距	30mm
旋转干涉	180mm
总高	110mm
旋转半径	90mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	400kgs
荷重(静态)	600kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
防静电	否
脚轮重量	4.58kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。