



1165-1 AMR/AGV-1弹簧轮系列

抗静电ZQPU轮（铣黑）轮径×轮宽 50x 20（41.5）mm


EAN

KS-11650200802713

活动式弹簧加载脚轮，焊接钢板架
表面电镀，底板式安装装置，孔距70x37
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，抗静电
黑色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	50mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	84 x 51mm
底板孔距	70x37mm
底板孔径	6.5mm
偏心距	23.5mm
旋转干涉	110mm
总高	78mm
旋转半径	55mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 10^6/~10^9/02
脚轮重量	1.41kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。