

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-2 BÁNH XE CÀNG XOAY TẢI NẶNG




Lốp ZQPU (Milled Blue)đường kính lốp × chiều rộng lốp 50 × 20 (41.5) mm

EAN
KS-11650202802043

Bánh xe thật, khung thép hàn, hoàn thiện mạ kẽm
Lắp đế, khoảng cách lỗ 73x44mm
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu xanh
Vòng bi bánh xe—các viên bi được thiết kế chính xác đặc biệt để giảm lực cản khi vận hành
Bánh xe kép ZQPU, được thiết kế công thái học giúp khởi động và quay đầu dễ dàng hơn

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	90 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	73 x 44mm
Khoảng cách các lỗ lắp	8.5mm
Độ lệch tâm	15.5mm
Sự can thiệp quay	104mm
Tổng chiều cao	79mm
Bán kính xoay	52mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.81kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét