



1165-3 AMR/AGV-3活动轮系列(中型)

AQPU轮(灰弧) 轮径 × 轮宽 75 x 30mm


EAN

KS-11650303601043

固定式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面电镀，底板式安装装置，孔距80x60
铝製轮芯，高品质聚安酯轮面
銑灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	30mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	12 x 9mm
总高	102.5mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.05kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。