



1165-3 AMR/AGV-3活动轮系列(中型)

AQPU轮(灰弧) 轮径 × 轮宽 75 x 30mm


EAN

KS-11650303602023

活动式脚轮，焊接钢板架，表面电镀
底板式安装装置，孔距80x60
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面，铣灰色
轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	30mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	129mm
偏心距	32mm
旋转干涉	145mm
总高	105.5mm
旋转半径	72.5mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.33kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。