



1165-3 AMR/AGV-3活動輪系列(中型)

ZQPU輪 (銑藍) 輪徑 × 輪寬 75 x 20 (41.5) mm


EAN

KS-11650303801033

固定式腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距75x45 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑藍色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	41.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 68mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	11 x 8.6mm
總高	105.5mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。