

1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

全效輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

KS-11650304452213

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面電鍍  
底板式安裝裝置，孔距75X45  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
銑深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面  
輪芯：聚丙烯輪芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 92 x 66mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑   | 11.1 x 8.6mm   |
| 偏心距    | 20mm           |
| 旋轉干涉   | 124mm          |
| 總高     | 98mm           |
| 旋轉半徑   | 62mm           |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 90kgs          |
| 荷重(靜態) | 135kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 1.31kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。