



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

AQPU輪(灰弧) 輪徑 × 輪寬 75 x 30mm


EAN

KS-11650304602033

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距55x52
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面，銹灰色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	30mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	68 x 68mm
底板孔距	55 x 52mm
底板孔徑	8.5 x 6.5mm
偏心距	20mm
旋轉干涉	124mm
總高	98mm
旋轉半徑	62mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(動態)	150kgs
荷重(靜態)	225kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.80kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。