



1165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

抗静电HPU轮（黑弧）轮径×轮宽 72×30mm


EAN

KS-11650305752213

活动式脚轮
表面电镀，底板式安装装置，孔距85x70
铝製轮芯，高品质聚氨酯轮面
銑黑色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	72mm
轮宽	62mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 68mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	11 x 20mm
偏心距	21.7mm
旋转干涉	142mm
总高	100mm
旋转半径	71mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 10^6/~10^9/02
脚轮重量	2.73kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。