



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

W全效輪(珠光深灰色) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

KS-11650404452413

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面電鍍
底板式安裝裝置，孔距75x45
加強式耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
銑珠光深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性彈性體(TPR)輪面
輪芯：聚丙烯輪芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 66mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	11.1 x 8.6mm
偏心距	32mm
旋轉干涉	170mm
總高	125mm
旋轉半徑	85mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	80kgs
荷重(靜態)	120kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.08kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。