



1165-7AMR/AGV-7 彈簧輪系列（中輕型）

全效彈力輪 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm


EAN

KS-11650407452023

活動式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距75x45 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，黑藍色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	32mm
旋轉干涉	170mm
總高	135mm
旋轉半徑	85mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

- 滾動順暢 ● ● ● ● ●
- 靜音表現 ● ● ● ● ●
- 保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。