



1165-4 AMR/AGV-4單精密軸承活動腳輪系列(中型)

AQPU輪(灰弧) 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm


EAN

KS-11650504602023

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面電鍍，底板式安裝裝置，孔距80x60
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面，銑灰色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	103 x 76mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	37mm
旋轉干涉	203mm
總高	150mm
旋轉半徑	101.5mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.69kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。