

1165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

QPU轮（褐平） 轮径×轮宽 80×35mm


EAN

KS-11652305302363

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面电镀，底板式安装装置，孔距85x75
铝製轮芯，高品质聚安酯轮面
銹褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	80mm
轮宽	73mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 100mm
底板孔距	85 x 75mm
底板孔径	11mm
偏心距	23mm
旋转干涉	140mm
总高	110mm
旋转半径	70mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.31kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。