



1165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

QPU轮（褐平）轮径×轮宽 80×35mm


EAN

KS-11652305305123

活动式脚轮，丝扣M20x27，脚架采用聚丙烯增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	80mm
轮宽	73mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M20
丝扣长度	27mm
偏心距	23mm
旋转干涉	140mm
总高	300mm
旋转半径	450mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.31kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。