

1165-2 AMR/AGV-2活动系列



ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 32.5x 15mm


EAN

KS-11655102802033

活动式脚轮，焊接钢板架，表面镀锌
底板式安装装置，孔距73x44
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铁褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	32.5mm
轮宽	15mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	90 x 60mm
底板孔距	73 x 44mm
底板孔径	8.5mm
偏心距	18mm
旋转干涉	104mm
总高	52mm
旋转半径	52mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	70kgs
荷重(静态)	105kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	• • • • •
静音表现	• • • • •
保护地板	• • • • •

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。