


165 Series — AMR/AGV-1 BÁNH XE LÒ XO

Lớp QPU (đáy nâu) đường kính lớp x chiều rộng lớp 62.5 x 45mm

EAN

KS-11655200531013

Bánh xe lò xo cố định với khung thép hàn
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 73 x 44,5"
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe phay màu xanh lam—vòng bi chính xác



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	62.5mm
Chiều rộng bánh xe	045mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	90 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	73 x 44.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	8.5mm
Tổng chiều cao	100mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.36kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét