



1165-1 AMR/AGV-1彈簧輪系列

QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 62.5 x 45mm


EAN

KS-11655200532033

活動式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距42.5x42.5 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面 銑藍，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	62.5mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔徑	6.5mm
偏心距	22mm
旋轉干涉	120mm
總高	100mm
旋轉半徑	60mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.52kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。