

WPPR系列

WPPR導電輪(黑淺灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 50mm

EAN  
KS-1202170420W177A

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重  
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀  
颜色:黑淺灰

轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯  
輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
軸承：精密滾珠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                                          |
| 輪徑(D)                                                        | 100mm                                    |
| 輪寬(T2)                                                       | 50mm                                     |
| 輪子軸承                                                         | 長珠軸承                                     |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | 30.2mm                                   |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | —                                        |
| 軸承孔深度(t)                                                     | —                                        |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 62mm                                     |
| 輪面硬度                                                         | 87±5° Shore A                            |
| 荷重(動態)                                                       | 136kgs                                   |
| 荷重(靜態)                                                       | 204kgs                                   |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C                           |
| 導電                                                           | 是 10 <sup>^3</sup> /~10 <sup>^4</sup> /Ω |
| 抗靜電                                                          | 否                                        |
| 輪子重量                                                         | 0.40kgs                                  |
| 測試標準                                                         | ISO22883                                 |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

單輪外觀尺寸2D圖檔

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。