

Series PPR



Bánh xe PPR (Bằng xám-xám đậm) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 75×25mm


EAN

KS-12022603101700

Dễ dàng bảo vệ mặt đất, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng.
Khả năng chống lún và quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.
Màu sắc: Xám đậm, có ống trung tâm.

Lõi bánh xe: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: Loại ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe(D)	75mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	25mm
vòng bi bánh xe	Kiểu ống trung tâm
Đường kính lỗ ổ bi (d)	10mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	27mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	40kgs
Tải trọng (tĩnh)	60kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.09kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	●●●●○
Chế độ im lặng	●●●●○
Bảo vệ mặt sàn	●●●●●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét