



PPR系列


PPR 轮（中管灰浅灰平）轮径 × 轮宽 151 × 50mm

A
KS-12022606201175

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀
颜色：灰浅灰色，附特尔灵轴承

内仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轴承：特尔灵轴承

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	151mm
轮宽(T2)	50mm
轮子轴承	无轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	12.2mm
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	—
轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	62mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.69kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

单轮外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。