



WPPR系列


WPPR 輪（珠光淺灰）輪徑 × 輪寬 202 × 50mm

A
KS-1202260820W175

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕
顏色：灰淺灰色，附特爾靈軸承

轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯
輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
軸承：特爾靈軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	202mm
輪寬(T2)	50mm
輪子軸承	無軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	13mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	56mm
軸承孔深度(t)	
輪面硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	280kgs
荷重(靜態)	420kgs
溫度	-20°C to +60°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.72kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

單輪外觀尺寸2D圖檔

