

全效轮系列



全效轮 (灰浅灰弧) 轮径 × 轮宽 100×50mm


EAN

KS-12024504208100

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀
颜色:灰浅灰

轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯
轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轴承：—

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	100mm
轮宽(T2)	50mm
轮子轴承	无轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	30.2mm
轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	56mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	136kgs
荷重(静态)	204kgs
温度	-20°C to +60°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.29kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

单轮外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。