

Series BÁNH XE RESOLUTE ĐÀN HỒI XANH



Bánh xe đàn hồi toàn hiệu lực (Xám & Xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 160×48mm

EAN

KS-12024536193200

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Độ lăn và lực cản quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.


Màu sắc: Xám xám, có ổ trục.

Lõi bánh xe: Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Vòng bi: Vòng bi chính xác

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe(D)	160mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	48mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	20mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	58mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.72kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét