




Series HDR & WHDR

WHDR Bánh xe (Pearlescent Light Ash) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 50mm

EAN

KS-1202500520W175



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Dễ dàng bảo vệ sàn, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng. Khả năng chống lún và quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn. Màu sắc: Xám đậm ánh ngọc trai, có ổ trục Telling.

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Bao bì bên ngoài: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi: Nhận biết vòng bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	125mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	13mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	61mm
Độ cứng	95±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.27kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét