

PPR輪系列

輪徑 × 輪寬 100 x 30mm

EAN		
TW-01	KS-412350400045	
YJ-412350400045	VN-412350400045	

便於保護地面, 無痕, 操作舒適, 承受大載重， 滾動阻力和旋轉阻力小, 耐許多侵蝕性物質的腐蝕。 顏色:珠光深灰，附蓋、中管

內仁：優質耐衝擊聚丙烯
外包：熱塑性橡膠彈性體

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	150mm
輪子寬度（T2）	40mm
輪子安裝中寬(T1)	90mm
輪子安裝中孔直徑(d)	100mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	50mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	20mm
輪子安裝固定孔數量	121
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	100kgs
4Km/h時速的負載能力	30kgs
6Km/h時速的負載能力	10kgs
10Km/h時速的負載能力	20kgs
16Km/h時速的負載能力	60kgs
輪面硬度	82±5° Shore A
溫度	-20°C to +60°C
胎面紋路	—
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.17kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

