



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B


Bánh xe EQPU (màu xanh) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40 mm

A
TW-11020500044071 KS-11020500554061

Bánh xe được trang bị hệ thống khóa phanh sau, khung thép hàn.
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đặt trên đế, khoảng cách lỗ 110x75mm.
Lõi bánh xe bằng nhôm, bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao, phay màu xanh.
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, với nắp bánh xe chống xoắn được thiết kế đặc biệt.

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	214mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	107mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.35kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét