

1106 儀器系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4110604002105

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—1/2"-12牙
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料（PA6）
輪芯：熱塑性塑料（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	1/2 " -12牙
絲扣長度	32mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	180mm
總高	135.5mm
旋轉半徑	90mm
硬度	70±5° Shore D
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.55kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。