

1109 美國輪系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 50 x 25mm

EAN
TW-4110902002005

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—M12-P1.75 表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 輪子—中管式。

輪面:為熱塑性塑膠（PA6）
輪芯:為熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	50mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M12-P1.75
絲扣長度	30mm
偏心距	25.4mm
旋轉干涉	101mm
總高	72mm
旋轉半徑	50.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.30kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。