



1109 美国轮系列


PP轮 轮径 × 轮宽 62.5 x 26mm

EAN
TW-4110902052012

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—M12-P1.75 表面镀锌，底板式安装装置 聚丙烯轮芯、轮面 黑色，轮子—中管式。

轮面：PP 聚丙烯
轮芯：PP 聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	62.5mm
轮宽	26mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	M12-P1.75
丝扣长度	16mm
偏心距	26mm
旋转干涉	114mm
总高	101mm
旋转半径	57mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(动态)	140kgs
荷重(静态)	210kgs
温度	-10°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●○○
保护地板	●●●○○

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。