

1109 美国轮系列


金钢轮 轮径 × 轮宽 63 x 45mm

EAN  
TW-4110902054013

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级 孔  
表面镀锌，底板式安装装置  
热可塑性塑胶轮芯、轮面  
轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料  
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                  |
| 轮径                                                           | 63mm             |
| 轮宽                                                           | 45mm             |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子        |
| 底板规格                                                         | 96 x 69mm        |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm    高級孔 |
| 底板孔径                                                         | 13 x 9mm         |
| 偏心距                                                          | 26.5mm           |
| 旋转干涉                                                         | 134mm            |
| 总高                                                           | 93mm             |
| 旋转半径                                                         | 67mm             |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D    |
| 荷重(动态)                                                       | 350kgs           |
| 荷重(静态)                                                       | 525kgs           |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C   |
| 脚架样式                                                         | 侧煞(单)            |
| 不锈钢                                                          | 否                |
| 导电                                                           | 否                |
| 抗静电                                                          | 否                |
| 脚轮重量                                                         | 0.75kgs          |
| 测试标准                                                         | ISO22883         |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ○ ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。