

1109 美國輪系列

ZQPU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 41.5mm


EAN

TW-4110903004029

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架— 1/2"-12牙  
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面  
藍色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 41.5mm         |
| 輪子軸承   | 搭配中管的輪子        |
| 絲扣規格   | 1/2 " -12牙     |
| 絲扣長度   | 32mm           |
| 偏心距    | 31mm           |
| 旋轉干涉   | 164mm          |
| 總高     | 105mm          |
| 旋轉半徑   | 82mm           |
| 硬度     | 87±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 400kgs         |
| 荷重(靜態) | 600kgs         |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 側煞(單)          |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.90kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。