

1112 Series — SERIES 1112


Đường kính bánh xe PU (màu đỏ) × chiều rộng bánh xe 101 x 50.6mm

EAN
TW-4111204002021

Bánh xe xoay với khung thép hàn
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao
Hoàn thiện phay đồ, ổ trục bánh xe—ổ trục bi dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	101mm
Chiều rộng bánh xe	50.6mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	25mm
Sự can thiệp quay	150mm
Tổng chiều cao	143mm
Bán kính xoay	75mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	270kgs
Tải trọng (tĩnh)	405kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét