



1112 长珠系列


PPR轮(黑) 轮径 × 轮宽 126 x 50mm

EAN  
TW-4111205001036

固定式腳輪，焊接鋼板架  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
黑色，輪子軸承—精密長珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 126mm          |
| 轮宽                                                           | 50mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配精密长珠轴承的轮子    |
| 底板规格                                                         | 115 x 100mm    |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm      |
| 底板孔径                                                         | 20 x 11mm      |
| 偏心距                                                          | 54mm           |
| 旋转干涉                                                         | 260mm          |
| 总高                                                           | 167mm          |
| 旋转半径                                                         | 60mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 180kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 270kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 固定             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 1.75kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。