

1112 Series — SERIES 1112


Đường kính bánh xe PPR (cam-vàng-đen) × chiều rộng bánh xe 125 x 50mm

EAN
TW-4111205004056

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa. Khung thép hàn. Bề mặt mạ điện. Để lắp đặt. Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lõp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Màu cam và đen. Vòng bi bánh xe: vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	2011mm
Độ lệch tâm	32mm
Sự can thiệp quay	270mm
Tổng chiều cao	167mm
Bán kính xoay	135mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	180kgs
Tải trọng (tĩnh)	360kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét