



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

WMRC輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4111603001028

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架 —高級孔 表面振動，底板式安裝裝置 加強型熱可塑性塑料輪芯、輪面(白鐵軸承) 白色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料  
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 92 x 70mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑   | 12 x 9mm       |
| 總高     | 112.5mm        |
| 硬度     | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 125kgs         |
| 荷重(靜態) | 187.5kgs       |
| 溫度     | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式   | 固定             |
| 不銹鋼    | 是              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.40kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。