



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列


尼龙轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm

EAN
TW-4111603002004

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—M16xP2.0 表面振动，丝扣式安装装置 热可塑性塑料
轮芯、轮面 白色，轮子—中管式。

轮面:为热塑性塑料
轮芯:为热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	M16xP2.0
丝扣长度	20mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	158mm
总高	109mm
旋转半径	79mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.55kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。