



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

W全效輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4111603002019

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面振動，底板式安裝裝置 加強式耐衝擊聚丙
烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面(耐低溫) 灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯:採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	41.5mm
旋轉干涉	158mm
總高	113mm
旋轉半徑	79mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.60kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。