



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

WMRC轮 (透明) 轮径 × 轮宽 75 x 31mm


EAN

TW-4111603002028

活动式脚轮，空心铆合冲压脚架—空心Ø12.2孔 表面振动，锁配式安装装置 加强型热可塑性塑料轮芯、轮面 白色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
空心铆钉直径	12.2mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	158mm
总高	106mm
旋转半径	79mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	160kgs
荷重(静态)	240kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档



空心铆钉外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。