

1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm


EAN

TW-4111603002068

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—1/2"-12牙 表面振动，底板式安装装置 高品质的弹力橡胶轮芯，轮面 黑色，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：高品质的弹力橡胶

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	1/2 " -12牙
丝扣长度	28mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	158mm
总高	109mm
旋转半径	79mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	70kgs
荷重(静态)	105kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。